



ENDÜSTRİYEL BANT ve KAYDIRMAZLIK ÇÖZÜMLERİ



LEON BANT KATALOGU

AKRİLİK ÇİFT TARAFLI BANT



Kullanım Önemleri

- Yapışkan yüzeye elle dokunmak ya da yeniden uygulamak yapışma gücünü zayıflatabilir veya deforme edebilir.
- Duvar kağıdı, boyalı yüzeyler, reçineli yüzeyler vb. üzerinde kullanmayın.
- Değerli veya kırılabilir eşyalar için uygun değildir.
- Ağır nesnelere dikkatli kullanın.
- Malzemenin soyulma veya yüzeye zarar verme riski olabilir.
- Yapışkanın nesneyi taşıyamayacağı durumlarda kullanmaktan kaçının.
- Sıcaklık aralığı: -20°C ila 80°C.
- Kullanımdan önce malzemeyi küçük bir yüzeyde test edin.
- Güneş ışığı alan veya sıcak ortamlarda muhafaza etmeyin.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.



KULLANIM ALANLARI

AHŞAP, CAM, FAYANS, METAL, SERAMİK

KALINLIK	GENİŞLİĞİ	RULO METRAJİ	PAKETLEME	RENKLER
0.8mm	19mm	2m	Karton Blister	■ Kırmızı ■ Şeffaf
1mm	19mm	2m	Karton Blister	■ Kırmızı ■ Şeffaf



LEON BANT KATALOGU

ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANT



Kullanım Önemleri


- Yapışkan yüzeye elle dokunmak ya da yeniden uygulamak yapışma gücünü zayıflatabilir veya deforme edebilir.
- Duvar kağıdı, boyalı yüzeyler, reçineli yüzeyler vb. üzerinde kullanmayın.
- Değerli veya kırılabilir eşyalar için uygun değildir.
- Ağır nesnelere dikkatli kullanın.
- Malzemenin soyulma veya yüzeye zarar verme riski olabilir.
- Yapışkanın nesneyi taşıyamayacağı durumlarda kullanmaktan kaçının.
- Sıcaklık aralığı: -20°C ila 80°C.
- Kullanımdan önce malzemeyi küçük bir yüzeyde test edin.
- Güneş ışığı alan veya sıcak ortamlarda muhafaza etmeyin.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın



KULLANIM ALANLARI

ELEKTRONİK ÜRÜNLER, OFİS VE KIRTASIYE MALZEMELERİ

KALINLIK	GENİŞLİĞİ	RULO METRAJİ	PAKETLEME	RENKLER
1mm	19mm	2m	Karton Blister	■ Sarı Havana Astar
1mm	19mm	2m	Karton Blister	■ Kırmızı ■ Şeffaf



LEON BANT KATALOGU

ÇİFT TARAFLI HALI KAYDIRMAZLIK



Kullanım Önemleri


- Yapışkan yüzeye elle dokunmak ya da yeniden uygulamak yapışma gücünü zayıflatabilir veya deforme edebilir.
- Duvar kağıdı, boyalı yüzeyler, reçineli yüzeyler vb. üzerinde kullanmayın.
- Değerli veya kırılabilir eşyalar için uygun değildir.
- Ağır nesnelere dikkatli kullanın.
- Malzemenin soyulma veya yüzeye zarar verme riski olabilir.
- Yapışkanın nesneyi taşıyamayacağı durumlarda kullanmaktan kaçının.
- Sıcaklık aralığı: -20°C ila 80°C.
- Kullanımdan önce malzemeyi küçük bir yüzeyde test edin.
- Güneş ışığı alan veya sıcak ortamlarda muhafaza etmeyin.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.



KULLANIM ALANLARI

AHŞAP, CAM, FAYANS, METAL, SERAMİK

KALINLIK	GENİŞLİĞİ	RULO METRAJİ	PAKETLEME	RENKLER
0.15mm	25mm	2m	Shrink Paket	Sarı Havana Astar
0.15mm	38mm	2m	Shrink Paket	Sarı Havana Astar
0.15mm	50mm	2m	Shrink Paket	Sarı Havana Astar



LEON BANT KATALOGU

YIKANABİLİR, NANO BANT



Kullanım Önemleri


- Yapışkan yüzeye elle dokunmak ya da yeniden uygulamak yapışma gücünü zayıflatabilir veya deforme edebilir.
- Duvar kağıdı, boyalı yüzeyler, reçineli yüzeyler vb. üzerinde kullanmayın.
- Değerli veya kırılabilir eşyalar için uygun değildir.
- Ağır nesnelere dikkatli kullanın.
- Malzemenin soyulma veya yüzeye zarar verme riski olabilir.
- Yapışkanın nesneyi taşıyamayacağı durumlarda kullanmaktan kaçının.
- Sıcaklık aralığı: -20°C ila 80°C.
- Kullanımdan önce malzemeyi küçük bir yüzeyde test edin.
- Güneş ışığı alan veya sıcak ortamlarda muhafaza etmeyin.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.



KULLANIM ALANLARI

ISLAK ZEMİNLER, CAM, FAYANS, METAL, SERAMİK

KALINLIK	GENİŞLİĞİ	RULO METRAJİ	PAKETLEME	RENKLER
0.8mm	19m	2m	Karton Blister	Şeffaf PET Astar
0.8mm	19m	2m	Karton Blister	Beyaz Kâğıt Astar



LEON BANT KATALOGU

MERDIVEN, BASAMAK İÇİN KAYDIRMAZLIK BANDI



Kullanım Önemleri

- Yapışkan yüzeye elle dokunmak ya da yeniden uygulamak yapışma gücünü zayıflatabilir veya deforme edebilir.
- Duvar kağıdı, boyalı yüzeyler, reçineli yüzeyler vb. üzerinde kullanmayın.
- Değerli veya kırılabilir eşyalar için uygun değildir.
- Ağır nesnelere dikkatli kullanın.
- Malzemenin soyulma veya yüzeye zarar verme riski olabilir.
- Yapışkanın nesneyi taşıyamayacağı durumlarda kullanılmaktan kaçının.
- Sıcaklık aralığı: -20°C ila 80°C.
- Kullanımdan önce malzemeyi küçük bir yüzeyde test edin.
- Güneş ışığı alan veya sıcak ortamlarda muhafaza etmeyin.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.



KULLANIM ALANLARI

HALI, PASPAS VEYA KAYMA RİSKİ TAŞIYAN HER ZEMİN

KALINLIK	GENİŞLİĞİ	RULO METRAJİ	PAKETLEME	RENKLER
0.8mm	50mm	5m	Shrink Paket	■ Siyah



LEON BANT KATALOGU

ALÜMİNYUM BANT



Kullanım Önemleri

- Yapışkan yüzeye elle dokunmak ya da yeniden uygulamak yapışma gücünü zayıflatabilir veya deforme edebilir.
- Duvar kağıdı, boyalı yüzeyler, reçineli yüzeyler vb. üzerinde kullanmayın.
- Değerli veya kırılabilir eşyalar için uygun değildir.
- Ağır nesnelere dikkatli kullanın.
- Malzemenin soyulma veya yüzeye zarar verme riski olabilir.
- Yapışkanın nesneyi taşıyamayacağı durumlarda kullanılmaktan kaçının.
- Sıcaklık aralığı: -20°C ila 80°C.
- Kullanımdan önce malzemeyi küçük bir yüzeyde test edin.
- Güneş ışığı alan veya sıcak ortamlarda muhafaza etmeyin.
- Serin ve kuru bir yerde saklayın.



KULLANIM ALANLARI

YÖNLENDİRME, UYARI VE GÜVENLİK İŞARETLEMELERİ

KALINLIK	GENİŞLİĞİ	RULO METRAJİ	PAKETLEME	RENKLER
10m	50mm	0.8mm	Shrink Paket	■ Alüminyum Folyo

